

# Blandemaskine

## Information

Hurtig og støjsvag blandemaskine til større og mindre mureopgaver. Blanderen har dobbeltisoleret motor, som sikrer højeste garanterede sikkerhed. Endvidere er blandemaskinens bund forstærket med stabilt stålkryds.

**Max. tromleindhold 140 liter.**

## Brugsanvisning

Maskinen placeres på et godt, plant område i umiddelbar nærhed af materialerne. Der må ikke påfyldes flere materialer end der kan være i en almindelig trillebør. Bank aldrig med skovl eller hammer på tromlen, da dette forårsager buler og ridser, og dette er ikke omhandlet af servicegarantien.

## Service

Det er ved denne maskine vigtigt, at der løbende foretages rengøring af maskinen og ved endt brug påfyldes 1 skovlfuld singels / småsten i tromlen samt vand, hvorefter tromlen kører i ca. 5 minutter, og tromlen er herefter ren.

Forlængerledningen gøres også ren - husk der kommer en bruger efter dig!

## Tips og ideer

Når arbejdet afbrydes smid da en skovlfuld sten plus en spandfuld vand i beholderen og lad maskinen køre i ca. 5 min., før indholdet hældes ud og maskinen skal rengøres ved brug af vandslange. **Husk at leje godkendt forlængerkabel separat** samt evt. trailer til hjemtransport i forretningen.

## Transport

Vægt 60-70 kg. Længde 1240 mm - højde 1350 mm. Skal forsvarligt fastspændes på trailer – „kæntrer“ maskinen og bliver slået skæv er dette ikke dækket af servicegarantien og betales fuldt ud af lejer.

## Tilbehør

Husk godkendt forlængerkabel – kan lejes i butikken

## Sikkerhed

Når du anvender dette udlejnings-værktøj, er der ikke nogen specifik sikkerhedsanvisning, dog skal man altid tænke sig godt om - også som „gør-det-selv“- M/K'er. Tænk altid på sikkerhed såvel for dig selv, som for dine omgivelser. I tilfælde af, at sikkerhedsudstyr bør anvendes, kan dette naturligvis også lejes.

**Læs altid brugsanvisningen inden opstart.**

## Drivkraft

Dette udlejningsudstyr skal tilkobles godkendt 220 V stikkontakt eller en godkendt forlængerledning. I tilfælde af at der anvendes andre forlængerledninger (med for lille kvadrat) og udstyret herved brænder sammen - er dette ikke dækket af servicegarantien og må betales af lejer. Hvis udstyret er forsynet med separat jordben skal jordstik anvendes. Hvis udstyret bruges i forbindelse med gamle installationer, kan det anbefales at anvende 380 V adapter til 220 V udstyr med jordstik.