



3.3 HVORDAN GØR MAN, NÅR BLANDINGSBATTERIET MED KERAMISK INDSATS DRYPPER?



Billede 1.

Når man skal skifte indsats eller pakninger i et 1-grebs blandingsbatteri med keramisk patron, skal man starte med at lukke for vandet på stophanerne under vasken. Derefter pilles mærkeknappen ud på grebet. Dette afmonteres typisk med en lille umbraconøgle eller lille skruetrækker.



Billede 2.

Den forkromede ring i toppen af batteriet skrues af med fingrene.



Billede 3.

Messing møtrikken under den forkromede ring skrues af med en fastnøgle.



Billede 4.

Indsatsen tages op med fingrene. Rens eventuelt hullerne i bunden af batterikroppen for kalkrester og lignende med en lille stålbørste. Den nye indsats smøres i bunden med hanefedt på gummipakningerne og sættes derefter på plads. Delene monteres igen i omvendt rækkefølge.



Billede 5.

Hvis batteriet er utæt imellem svingtud og batterikrop, er det læbepakningerne, der er blevet slidte eller er udtørret. På en del batterier skal dette afmonteres helt for at kunne komme til pakningerne. Når dette er gjort, skrues bundringen af med fingrene. Pas på med at bruge værktøj på de forkromede dele.

Fortsættes på bagsiden





Billede 6.

Nylonringen i bunden tages af og tuden trækkes af batterikroppen. De to læbepakninger bliver nu synlige. I toppen sidder endnu en nylonring. Dennes funktion er at få tuden til at glide bedre.



Billede 7.

Læbepakningerne afmonteres med en lille skruetrækker. Husk at se hvilken vej de vender, så de nye kommer til at sidde på samme måde.



Billede 9.

Batteriet samles igen i omvendt rækkefølge. Monteres igen og kontrolleres for utætheder.



Billede 8.

De nye pakninger smøres godt ind med hanefedt og monteres på kroppen.

Hvad skal jeg bruge?

- Ved utæthed fra udløbstud: Keramisk indsats
- Rensebørste til brug ved rensning af vandindtag
- Silikonefedt til indsmøring af gummipakninger / bevægelige dele
- Ved utæthed under greb: Prøv at stramme omløbermøtrik
- Ved utæthed ved svingtud (køkken blandingsbatteri): Pakningssæt til svingtud.
- Ved utæthed ved blandedyse: Pakning / blandedyse udskiftes