



3.6

## HVORDAN GØR MAN, NÅR MAN SKAL SKIFTE/MONTERE ET BRUSEBATTERI PÅ VÆG?



**Billede 1.**

Før det gamle brusebatteri afmonteres, skal man sørge for at der er blevet lukket for vandet på hovedhånden. Hvis man udskifter et brusebatteri, kan man for det meste anvende de forskruninger der allerede sidder i væggen. De kan fås i både lige og excentrisk udførelse. Sidstnævnte er til finjustering, hvis afstanden imellem omløberne ikke passer med afstanden imellem forskruningerne i væggen.



**Billede 3.**

Brusebatteriets omløbere føres til forskruningerne og spændes med fingrene.



**Billede 5.**

Bruseslangen skal være forsynet med gummipakninger i hver ende af bruseslangens omløbere.



**Billede 4.**

Når man skal fastspænde omløberne, er det en god ide at sætte en klud imellem fastnøglen og omløberne for ikke at ridse forkromningen.



**Billede 6.**

Den rillede og fladeste omløber, spændes på brusebatteriets 1/2" gevind med fingrene. Hvis gevindet på brusebatteriet er større, kan det formindskes med en overgang der er 3/4"-1/2".



**Billede 2.**

Brusebatteriets omløbere, skal forsynes med 3/4" fiberpakninger. Man skal ikke anvende gummipakninger, da de bliver skåret i stykker, når man spænder omløberne.

Fortsættes på bagsiden



Tips & idéer fra





**Billede 7.**

Håndbruseren spændes nu på den koniske omløber. Husk gummipakning.



**Billede 8.**

Bruseren er nu klar til brug.

**Tips:**

*For at undgå snavs i vandmængde-reguleringen eller i termostaten kan man montere filtre bag i omløberne. De skal jævnligt renses for snavs. Hvis det varme vand på et tidspunkt bliver lunkent, kan det skyldes at der sidder skidt i filterne.*

*Det er også en god ide at "massere" termostaten en gang imellem, så den ikke sætter sig fast. Skru termostaten op og ned, og smør eventuelt med hanefedt.*

*Hvis man bor i sommerhus, kan det være nødvendigt at afmontere termostatbatteriet i vinterperioden, så den keramiske indsats ikke frostsprænges. Man kan se om et batteri er frostsprængt ved at kontraventilerne bag i omløberne er sprunget ud.*

## Hvad skal jeg bruge?

- Forskrøninger skal ofte skiftes, evt. kun rosetterne
- Gummipakninger med filter
- Ved vedligeholdelse af armaturet:  
Silikonefedt til indsmøring af gummipakninger / bevægelige dele