Alu-persienne

- frihænger (Type 1)

Specialmål

UDFYLDES AF KUNDEN

Kundens navn: _____

Kundens adresse: _____

Post. nr./by: _____

Telefon nr.: _____

Underskrift: _____

UDFYLDES OG FAXES TIL DEBEL

Ønsket afhentningsdato: _____ Fax nr.: **46982149**

Ekspedient: _____ Ordre dato: _____

Rekv. nr.: _____ Butikkens stempel og underskrift:

BEMÆRK AT ORDRE KUN MODTAGES SKRIFTLIGT/PR. FAX

OPMÅLINGSVEJLEDNING

Når du bestiller persienner skal du være opmærksom på:

- Om der sidder håndtag i siden eller i bunden af vinduet.
- Om der sidder pynte- eller skyggelister i vejen for montering eller betjening.
- Tag altid kontrolmål af vinduets bredde foroven og forneden og højden i venstre og højre side. Hvis der er forskel på kontrolmålene skal du benytte det mindste mål.



Produkt færdigmål

Opmålingsvejledning:

1. Mål bredden, hvor persiennen skal hænge.
   - Persiennen får altså de mål, du angiver ved bestilling (der vil ikke blive trukket noget fra eller lagt til dine mål).
   - Skal persiennen hænge indeni en vinduesramme eller en karm, skal **DU** for at undgå, at persiennen går mod siderne fratrække i alt 1 cm.
2. Mål højden hvor persiennen skal hænge (der vil ikke blive trukket noget fra eller lagt til dine mål).
   - Vi sørger for at indberegne ophænget og et højdetillæg, så det helt sikkert er langt nok.

BESTILLING — UDFYLDES AF KUNDEN

TYPE 1 frihænger

Persienne specifikationer						Drejestang				↔ x ↕ cm	
		sæt x Lamelbredde mål i mm				Betjening, sæt x		sæt x			
Dessin nr.	Antal	16	25	35	50	venstre	højre	Standard 60 cm	Specialmål, se skema, mål i cm	Færdig bredde (min. 30 cm)	⁂ Færdig højde (min. 30 cm)

Drejestang - specialmål



Persienne højde	=	Stang længde
0 - 115 cm	=	30 cm
116 - 160 cm	=	60 cm
161 - 185 cm	=	75 cm
186 - 230 cm	=	90 cm
231 - 270 cm	=	120 cm
271 - 300 cm	=	150 cm

Alle alu-persienner leveres som standard med universalbeslag til væg/loft.

⁂ Færdig højde: Opgiv mål fra overkant overliste til underkant underliste.
Max. bredde og højde se prisliste.

Højdetolerencer:

16 mm lamel: -5 mm / +10 mm
25 mm lamel: -5 mm / +15 mm
35 mm lamel: -10 mm / +20 mm
50 mm lamel: -15 mm / +25 mm

Vi gør opmærksom på, at de angivne mål og informationer alene er kundens ansvar. Varerne bliver specialfremstillet og tages ikke retur! Der må ikke rettes i bredde/højde - brug i stedet en ny seddel. Udfyld navn og adresse og kontakt butikspersonale for afgivelse af ordre.

06.2008