



Montering af Flagstang

BAUHAUS Montageservice arbejder for dig som kunde. Vi tilbyder montering og installering af nyindkøbte varer, til en fast pris, som du får når du køber dine varer. Du slipper for at bruge tid på at finde håndværkere og indhente tilbud. Du bliver i stedet kontaktet af vores faste håndværkere, som er specialist på det område som omfatter dit produkt. I finder sammen et tidspunkt der passer for montering. Vi garanterer at alle vores samarbejdspartnere er uddannet, samt at de overholder alle gældende forskrifter inden for deres branche.

For at kunne give dig et fast tilbud, har vi brug for nogle informationer fra dig. Vi skal vide hvilken flagstang du skal have og hvor den skal monteres. Vi vil også gerne vide hvilke forudsætninger vi skal tage hensyn til.

Du er som kunde ansvarlig for at alle varer/materialer er på arbejdsstedet, når arbejdsopgaven skal startes. Medmindre andet er aftalt med BAUHAUS, da du købte/bestilte montagen.

Ved arbejdet montering af Flagstang, indeholder punktet montering af fundament inkl. udgravning og montering af flagstang 6-8 meter. Monteres efter leverandørens anvisninger.

Forudsætninger ved Flagstang

For en vellykket gennemførsel af arbejdet i henhold til dit tilbud, gælder følgende forudsætninger. Hvis det viser sig ved montering, at en eller flere forudsætninger ikke er opfyldt, kan der tilkomme en ekstra omkostning, der afholdes af kunde (ordrebestiller), for at hjælpe til gennemførsel af arbejdet.

- ☐ Underlaget/jorden skal være "gravbar" almindelig jordbundsforhold. Dvs. at der

ikke må være kabler, trærødder, flisebelægning eller lignende.

- ☐ Montering sker af to omgange. Først støbes fundament, når dette er hærdet, kan flagstangen rejses.
- ☐ Alt materiale som skal anvendes til udførelsen af arbejdet, skal stå klar der hvor arbejdet skal udføres, medmindre andet er aftalt med BAUHAUS.
- ☐ Der vil kunne tilkøbes ekstra ydelser, så som lægning af fundament/underlag.
- ☐ Opsætningsstedet skal være markeret, når montøren møder på adressen.
- ☐ Der skal være fri adgang til opsætningsstedet for montøren såvel som evt. påkrævet maskiner.

Tjekliste ved Flagstang

- ☐ Flagstang (i rette længde)
- ☐ Flagknop
- ☐ Line og lineholder
- ☐ Beton i rette mængde
- ☐ Armeringsjern

Tanker ved Flagstang

- ☐ Flagstangen bør være 1/3 højere end husets højeste punkt
- ☐ Flagets længde bør være 1/3 af flagstangens længde
- ☐ Vimplens længde bør være 1/2 af flagstangens længde