



Montering af Toilet/WC

BAUHAUS Montageservice arbejder for dig som kunde. Vi tilbyder montering og installation af nyindkøbte varer, til en fast pris, som du får når du køber dine varer. Du slipper for at bruge tid på at finde håndværkere og indhente tilbud. Du bliver i stedet kontaktet af vores faste håndværkere, som er specialister på det område som omfatter dit produkt. I finder sammen et tidspunkt der passer for montering. Vi garanterer at alle vores samarbejdspartnere er uddannede, samt at de overholder alle gældende forskrifter inden for deres branche.

For at kunne give dig et fast tilbud, har vi brug for nogle informationer fra dig. Vi skal vide hvilken type toilet/WC og evt. tilbehør du skal have. Vi vil også gerne vide hvilke forudsætninger vi skal tage hensyn til.

Du er som kunde ansvarlig for at alle varer/materialer er på arbejdsstedet, når arbejdsopgaven skal startes. Medmindre andet er aftalt med BAUHAUS, da du købte/bestilte dine varer. Behøver du hjælp til hvor meget, eller hvilke materialer du har brug for, vil en af vores sælgere hellere end gerne hjælpe dig.

Ved arbejdet montering af toilet/WC, indeholder punktet demontering af eksisterende og montering og tilslutning af nyt toilet/WC. Alle toiletter monteres efter leverandørens forskrifter.

Forudsætninger Toilet/WC

For en vellykket gennemførelse af arbejdet i henhold til dit tilbud, gælder følgende forudsætninger. Hvis det viser sig ved montering, at en eller flere forudsætninger ikke er opfyldt, kan der tilkomme en ekstra omkostning, der afholdes af kunde (ordrebestiller), for at hjælpe til gennemførelse af arbejdet.

- Balofix eller åbne/lukke ventil til vandet skal være funktionsdygtig, og findes i samme rum hvor toilet/WC monteres.
- Alt materiale som skal anvendes til udførelsen af arbejdet, skal stå klar der hvor arbejdet skal udføres, medmindre andet er aftalt med BAUHAUS.
- Afstanden fra tilkoblingen til toilet/WC må max være 25 cm.
- Afstanden fra væg til bagsiden af toilet/WC bør ikke være mindre end 35 mm
- Afstanden fra gulv til overkant af afløb, bør ikke være over 40 mm.
- Eventuelle synlige skruehuller fra eksisterende toilet/WC fyldes med transparent vådrumssilikone.
- Underlaget hvor toilet/WC skal monteres skal være plant.
- Der hvor toilet/WC skal monteres, skal der helst være en firkant på 300 x 400 mm., hvor der ikke er gulvvarme.
- Gulvet skal være massivt/fast så toilet/WC kan stå stabilt.

Tjekliste ved Toilet/WC

- Toilet/WC
- Balofix eller åbne/lukke ventil
- Manchet til kloakrør
- Toiletbræt
- Tilslutningsslange
- Vådrumssilikone

Tanker ved Toilet/WC

- Synligt eller skjult vandlås.
- Bagudvendt afløb.
- Afstand fra toilet/WC til vandtilslutning.
- Er balofix ventil lettilgængelig.
- Toiletbræt medfølger ikke i alle modeller.