



Selvnivellerende gulvspartel

BAUHAUS Montageservice arbejder for dig som kunde. Vi tilbyder montering og installering af nyindkøbte varer, til en fast pris, som du får når du køber dine varer. Du slipper for at bruge tid på at finde håndværkere og indhente tilbud. Du bliver i stedet kontaktet af vores faste håndværkere, som er specialister på det område som omfatter dit produkt. I finder sammen et tidspunkt der passer for montering. Vi garanterer at alle vores samarbejdspartnere er uddannede, samt at de overholder alle gældende forskrifter inden for deres branche.

For at kunne give dig et fast tilbud, har vi brug for nogle informationer fra dig. Vi skal vide hvor mange kvadratmeter der skal spartles, hvor mange døråbninger der er i rummet, hvordan underlaget ser ud, samt hvilke forudsætninger vi skal tage hensyn til. Vi behøver også at vide om du skal have hjælp til andre ting, eksempelvis fjernelse af det eksisterende gulvbelægning.

Du er som kunde ansvarlig for at alle varer/materialer er på arbejdsstedet, når arbejdsopgaven skal startes. Medmindre andet er aftalt med BAUHAUS, da du købte/bestilte dine varer. Behøver du hjælp til hvor meget, eller hvilke materialer du har brug for, vil en af vores sælgere hellere end gerne hjælpe dig.

Ved arbejdet selvnivellerende gulvspartel indeholder punktet, tætning af små huller, primning af gulvet der skal spartles, spartling med selvnivellerende gulvspartel (eventuel armering ved "levende", materiale eksempel gulvspån).

Forudsætninger Selvnivellerende gulvspartel

For en vellykket gennemførelse af arbejdet i henhold til dit tilbud, gælder følgende forudsætninger. Hvis det viser sig ved montering, at en eller flere forudsætninger ikke er opfyldt, kan der tilkomme en ekstra omkostning, der afholdes

af kunde (ordrebestiller), for at hjælpe til gennemførelse af arbejdet.

- Alt materiale som skal anvendes til udførelsen af arbejdet, skal stå klar der hvor arbejdet skal udføres, medmindre andet er aftalt med BAUHAUS.
- Rummet skal være tomt og rent. Det vil sige at der ikke må stå nogen møbler og der skal være støvsuget. Fodpaneler skal være fjernet, hvis du ikke har tilkøbt dette arbejde.

Tjekliste ved Selvnivellerende gulvspartel

- Gulvspartelmasse i tilstrækkelig mængde, regn med ca. 1,8 kg/m²/mm
- Primer
- Armeringsnet
- Skumgummilister

Tanker ved Selvnivellerende gulvspartel

- Underlaget skal være tørt og jævnt
- Hvis der skal spartles på et "levende" materiale eksempel gulvspån bør der anvendes en gulvspartel med fiberforstærkning