

Universalsliber **PRR 250 ES**

Den fleksible rullesliber PRR 250 ES til bearbejdning af mange overflader og materialer

Til produkt



Vigtige produktkendetegn

- I stedet for mange maskiner og møjsommeligt manuelt arbejde: Specielt udviklede slibetromler til forskellige materialer tilpasser sig selv ujævne overflader
- Optimal håndtering og kontrol takket være god grebsform – som en malerulle – og softgrip
- Patenteret SDS-system for enkel udskiftning af slibetromler uden brug af værktøj

Yderligere produktfordele

- Trinløst forvalg af omdrejningstal til materialetilpasset arbejde
- 250 W motor for stor materialefjernelse

Medfølgende tilbehør

- Værktøjsholder til slibehylstre 60 mm + slibehylster 60 mm, korn 80 (1 600 A00 14U)
- Lamelrulle 10 mm, korn 80 (1 600 A00 14Y)
- Lamelrulle 60 mm, korn 80 (1 600 A00 14V)

Bestill.nr.: 06033B5000

EAN-kode: 3165140716611

Universalsliber

PRR 250 ES

Tekniske data

Optagen effekt: 250 W

Omdrejningstal, ubelastet: 1.600 – 3.000 o/min

Sliberullebredde: 5 – 60 mm

Vægt: 1,3 kg

Oplysninger om støj og vibration

Måleværdier beregnet iht. EN 60745

Vibrationer samlet værdi (vektorsum af tre retninger).

Slibning med slibehylster

Vibrationseksponering ah: 7.0 m/s²

Usikkerhed K: 1.5 m/s²

Slibning med lamelrulle (60 mm)

Vibrationseksponering ah: 6.0 m/s²

Usikkerhed K: 1.5 m/s²

Slibning med lamelrulle (10 mm)

Vibrationseksponering ah: 6.0 m/s²

Usikkerhed K: 1.5 m/s²

Slibning med kopbørste

Vibrationseksponering ah: 2.5 m/s²

Usikkerhed K: 1.5 m/s²

El-værktøjets A-vægtede støjniveau udgør sædvanligvis: lydtrykniveau 82 dB(A); lydeffektniveau 93 dB(A). Usikkerhed K= 3 dB.

Funktioner



Optagen effekt

250 W



Bosch-SDS

Skift af indsatsværktøjer uden værktøj



Autolock system

Enkelt skift af slibehylstre ved hjælp af Autolock system




Forvalg af omdrejningstal

Doseret, materialetilpasset arbejde



Aluminiumshus

Robust udførelse ved hjælp af aluminiumsdele



Bosch Low Vibration

Meget rolig gang gør arbejdet sikkert

Funktioner

SDS-system

Trinløst forvalg af omdrejningstal