

SLAGBOREMASKINE 18V LI-ION

DHP458RF3J

Akku spænding	18,0 V
Batteri kapacitet	3,0 Ah
Medleverede batterier	3 Stk.
Ladetid min.	22
1. gear	0-400 min-1
2. gear	0-2000 min-1
Slagantal 1. gear	0-6000 min-1
Slagantal 2. gear	0-30000 min-1
Moment max. blød	58 Nm
Moment max. hård	91 Nm
Max. borediameter i mur	16 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Max. borediameter i træ	76 mm
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Lydtrykniveau	84 dB
Lydeffektniveau	95 dB
Vibrationsniveau	9,5 m/sek ²
Dimensioner (LxBxH)	225 x 79 x 259 mm
Vægt / målt EPTA	2,3 kg



Medleveret tilbehør:

122576-8 DYBDEANSLAG
 122822-9 SIDEGREB KPL.
 194204-5 AKKU BL1830 18V 3,0AH LI
 195584-2 LADER DC18RC
 821550-0 MAKPAC SYSTEM STR. 2
 837679-2 INDLÆG TIL MAKPAC

Brugerfordele

- Stærk 2-gears maskine med metal gearkasse og støvbeskyttet motor
- 4-polet motor
- Batteriindikator og LED lys
- Med overbelastningsbeskyttelse
- Leveres med lynlader, 3 stk. 3,0Ah batterier og system kufferet

EAN: 0088381653916

DB: 1683240

Senest opdateret: 13-9-2016

Standard udstyr og specifikationer kan variere. Vægt og dim. kan variere efter batteritype. Der tages forbehold for trykfejl.