

SLAGBOREMASKINE 18V LI-ION

DHP481RTJ

Batteri kapacitet	5,0 Ah
Ladetid min.	45
Medleverede batterier	2 Stk.
Moment max. hård	115 Nm
Moment max. blød	60 Nm
Batteri type	BL1850
Omdrejninger 1. gear	0-550 min-1
Omdrejninger 2. gear	0-2100 min-1
Slagantal 1. gear	0-8250 min-1
Slagantal 2. gear	0-31500 min-1
Max. borediameter i mur	16 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Max. borediameter i træ	76 mm
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Lydtrykniveau	85 dB
Lydeffektniveau	96 dB
Vibrationsniveau	2,5 m/sek ²
Vibration, slagboring	6,5 m/sek ²
Dimensioner (LxBxH)	205 x 79 x 249 mm
Medleveret tilbehør:	2,7 kg

122576-8 DYBDEANSLAG
122822-9 SIDEGREB KPL.
195584-2 LADER DC18RC
196672-8 AKKU BL1850 18V 5,0AH LI
346317-0 BÆLTECLIPS
821550-0 MAKPAC SYSTEM STR. 2
837679-2 INDLÆG TIL MAKPAC



Brugerfordele

- Stærk 2-gears maskine med metal gearkasse og støvbeskyttet motor
- Med kulløs motor, for længere drifttid
- Batteriindikator og LED lys
- Med overbelastningsbeskyttelse
- Leveres med lynlader, 2 stk. 5,0Ah batterier og MAKPAC kuffert

EAN: 0088381674904

DB: 1702163

Senest opdateret: 12-9-2016

Standard udstyr og specifikationer kan variere. Vægt og dim. kan variere efter batteritype. Der tages forbehold for trykfejl.

www.makita.dk