

Akku-kombimaskine med
to gear, lithium-ion (uden
akku og lader)

PSB 10,8 LI-2

Batteridrevet kombimaskine
PSB 10,8 LI-2 med to
gear – allround-talentet i
kompaktklassen

[Til produkt](#)



Vigtige produktkendetegn

- Bedste håndtering i sin klasse takket være den kompakte konstruktion og lave vægt
- Ingen memory-effekt, ingen selvafladning: Altid klar til brug takket være lithium-teknologien
- 2-trins high-performance-planetgear til krævende skrue- og boreopgaver i træ og metal samt slagboring i murværk

Yderligere produktfordele

- Forvalg af drejemoment med 20 momenttrin samt bore- og slagborestilling – optimal kraft i alle situationer
- Selvspændende borepatron med Bosch Auto-Lock – af hensyn til meget hurtigt og nemt værktøjsskift
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP) – beskytter akkuen mod overbelastning, overophedning og dybafledning
- Bosch Electronic til styring af omdrejningstallet med gasreguleringskontakt: fra 0 til 1.300 min-1
- Integreret LED-lampe til optimal oplysning af mørke arbejdssteder
- Batteritilstandsindikator
- Visning af omdrejningsretning
- Et batteri til alle – passer til alle gør-det-selv-maskiner og haveredskaber i Power4All lithium-ion-batterisystemet

Medfølgende tilbehør

- Dobbeltskruebit

Bestill.nr.: 0603983902

EAN-kode: 3165140718592

Akku-kombimaskine med to gear, lithium-ion (uden akku og lader)

PSB 10,8 LI-2

Tekniske data

Batterispænding: 10,8 V

Omdrejningstal, ubelastet (1. gear/2. gear): 0 – 400 / 1.300 o/min

Maks. drejningsmoment: 30 Nm

Maks. drejningsmoment ved hård/blød skrueopgave: 15 / 30 Nm

Drejningsmomenttrin: 20 + 1

Maks. slagantal: 19.500 slag/min

Borepatroner: 10 mm selvspændende borepatron

Maskinvægt med akku: 1 kg

Skruediameter

Skrue-Ø indtil: 6 mm

Bordiameter

Bor-Ø i stål: 8 mm

Bor-Ø i træ: 20 mm

Bor-Ø i murværk: 6 mm

Oplysninger om støj og vibration

Måleværdier beregnet iht. EN 60745.

Vibrationer samlet værdi (vektorsum af tre retninger).

Boring i metal

Vibrationseksponering ah: 2.5 m/s²

Usikkerhed K: 1.5 m/s²

Slagboring i beton

Vibrationseksponering ah: 15.0 m/s²

Usikkerhed K: 2.5 m/s²

Skruning

Vibrationseksponering ah: 2.5 m/s²

Usikkerhed K: 1.5 m/s²

El-værktøjets A-vægtede støjniveau udgør sædvanligvis: lydtrykniveau 83 dB(A); lydeffektniveau 94 dB(A). Usikkerhed K= 3 dB.

Funktioner



Batterispænding

10,8 volt



Compact-design

Kompakt konstruktion, lav vægt



Batteridriftstid

Skrueydelse med én batteriopladning



Elektronisk cellebeskyttelse

Ekstra lang batterilevetid



Anvendelsesområde

Skruning / boring / slagboring



2-trins gear

Overlegen levetid, optimal kraftoverførsel

Funktioner

10,8 volt

Lithium-teknologi

2 gear

Anvendelse: skruning / boring / slagboring

Softgrip

Indbygget arbejdslampe

Højre-/venstreløb

Opladningstilstandsviser

Visning af omdrejningsretning