

Akku-bore-/skruemaskine
med to gear, lithium-ion
(uden akku og lader)

PSR 10,8 LI-2

PSR 10,8 LI-2 – kompakt
power, som ligger godt i hånden

Til produkt



Vigtige produktkendetegn

- Lille, let, kompakt – dem mest handy i sin klasse
- Ingen memory-effekt, ingen selvafladning: Altid klar til brug takket være lithium-teknologien
- Særligt lang levetid for det udskiftelige lithium-ion-batteri takket være Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

Yderligere produktfordele

- Syneon Chip - intelligent styret energi til ethvert projekt
- Intelligent 3-trins ladeindikator
- Bosch Electronic omdrejningstalstyring: »Gasgivning« fra 0 – max. via kontakten
- 2-trins højeffektivt planetgear Overlegen levetid, optimal kraftoverførsel og rolig gang
- Selvspændende borepatron med Bosch-Auto-Lock til nemt værktøjsskift
- PowerLight - takket være den indbyggede lysdiode er emnet altid godt belyst
- Forvalg af drejemoment med 20 momenttrin samt borestilling – optimal kraft i alle situationer
- Et batteri til alle – passer til alle gør-det-selv-maskiner og haveredskaber i Power4All lithium-ion-batterisystemet

Medfølgende tilbehør

- Skruebit

Bestill.nr.: 0603972909

EAN-kode: 3165140730976

Akku-bore-/skruemaskine med to gear, lithium-ion (uden akku og lader)

PSR 10,8 LI-2

Tekniske data

Batterispænding: 10,8 V

Akku-kapacitet: 1,5 Ah

Omdrejningstal, ubelastet (1. gear/2. gear): 0 – 350 / 1.100 o/min

Omdrejningstal, ubelastet: 0 o/min

Maks. drejningsmoment: 22 Nm

Maks. drejningsmoment ved hård/blød skrueopgave: 11 / 22 Nm

Drejningsmomenttrin: 20 + 1

Borepatroner: Selvspændende borepatron

Maskinvægt med akku: 0,95 kg

Skruediameter

Skrue-Ø indtil: 6 mm

Bordiameter

Bor-Ø i stål: 8 mm

Bor-Ø i træ: 20 mm

Oplysninger om støj og vibration

Måleværdier beregnet iht. EN 60745.

Vibrationer samlet værdi (vektorsum af tre retninger).

Boring i metal

Vibrationseksponering ah: 2.5 m/s²

Usikkerhed K: 1.5 m/s²

Skruning

Vibrationseksponering ah: 2.5 m/s²

Usikkerhed K: 1.5 m/s²

El-værktøjets A-vægtede støjniveau udgør sædvanligvis: lydtrykniveau 71 dB(A); lydeffektniveau 82 dB(A). Usikkerhed K= 1,5 dB.

Funktioner



Batterispænding

10,8 volt



Batteridriftstid

Skrueydelse med én batteriopladning



Elektronisk cellebeskyttelse

Ekstra lang batterilevetid



Selvspændende borepatron

Hurtigt skift af værktøj med automatisk spindellås



Anvendelsesområde

Skruning / boring



2-trins gear

Overlegen levetid, optimal kraftoverførsel



Indbygget arbejdslampe

Optimalt overblik over emnet

Funktioner

10,8 volt

Lithium-teknologi

Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

Bosch Auto-Lock

2 gear

Anvendelse: skruining / boring

Softgrip

Indbygget arbejdslampe

Bosch Electronic



Højre-/venstreløb

Opladningstilstandsviser

Visning af omdrejningsretning