

Akku-
multifunktionsværktøj
(uden akku og lader)

PMF 10,8 LI

Multitalentet med lithium-
teknologi til savning, skæring,
fræsning, slibning og skrabning

[Til produkt](#)



Vigtige produktkendetegn

- Multifunktionsværktøjet med lithium-teknologi og uden generende kabel – til mere mobilitet og nemmere arbejde også på svært tilgængelige steder
- Enestående ergonomi – handy, let og komfortabel håndtering
- Trinløst forvalg af omdrejningstal med Bosch Eco-Electronic til præcist arbejde og længere batteridriftstid

Yderligere produktfordele

- Syneon Chip - intelligent styret energi til ethvert projekt
- Multifunktionelle anvendelsesmuligheder takket være en lang række tilbehør
- Ingen memory-effekt, ingen selvafladning: Altid klar til brug takket være lithium-ion-teknologien
- Utrolig lang batterilevetid takket være Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
- Tilslutning til støvudsugning (tilbehør) til støvfri slibning
- Et batteri til alle – passer til alle gør-det-selv-maskiner og haveredskaber i Power4All lithium-ion-batterisystemet

Medfølgende tilbehør

- BIM segmentsavklinge, træ og metal, 85 mm, ACZ 85 EB (2 609 256 943)
- Deltaslibebladssæt, Wood, 93 mm (2 608 605 165)
- Deltaslibeplade 93 mm, AVI 93 G (2 609 256 956)
- HCS-dyksavklinge, træ, 32 x 40 mm, AIZ 32 EC (2 609 256 947)

Bestill.nr.: 0603101908

EAN-kode: 3165140743228

Akku-multifunktionsværktøj (uden akku og lader)

PMF 10,8 LI

Tekniske data

Batterispænding: 10,8 V

Omdrejningstal, ubelastet: 5.000 – 20.000 o/min

Oscillationsvinkel venstre/højre: 2,8 °

Vægt inkl. akku: 0,9 kg

Oplysninger om støj og vibration

Måleværdier beregnet iht. EN 60745

Vibrationer samlet værdi (vektorsum af tre retninger).

Slibning

Vibrationseksponering ah: 4.0 m/s²

Usikkerhed K: 1.5 m/s²

Savning med dyksavsklinge

Vibrationseksponering ah: 20.0 m/s²

Usikkerhed K: 2.0 m/s²

Savning med segmentsavklinge

Vibrationseksponering ah: 16.0 m/s²

Usikkerhed K: 2.5 m/s²

Skrabning

Vibrationseksponering ah: 6.0 m/s²

Usikkerhed K: 1.5 m/s²

El-værktøjets A-vægtede støjniveau udgør sædvanligvis: lydtrykniveau 81 dB(A); lydeffektniveau 92 dB(A). Usikkerhed K= 1,8 dB.

Funktioner



Batterispænding

10,8 volt



Kabelfrit arbejde

Maksimal mobilitet



Elektronisk cellebeskyttelse

Ekstra lang batterilevetid



Eco-Electronic

Batteriskånsom drift, længere driftstid



Oscillationsprincippet

Hurtige, korte pendulbevægelser muliggør præcist arbejde

Funktioner

10,8 volt

Lithium-teknologi

Uden kabel

Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

Eco-Electronic

Oscillationsvinkel

Forvalg af omdrejningstal

Softgrip