

Tottrins akku-bore-/
skruemaskine, lithium-ion

PSR 18 LI-2

Ergonomic

Ergonomisk, kompakt og let,
men stærk

Til produkt



Vigtige produktkendetegn

- Kompakt, ergonomisk design takket være motorteknologi uden børster
- Perfekt kontrol over maskinen takket være innovativ »Kickback Control« teknologi – registrerer pludselig blokering og slår maskinen fra

Yderligere produktfordele

- Syneon Chip - intelligent styret energi til ethvert projekt
- 20 momenttrin, boretrin, 2 gear med innovativ frem-/tilbage-kontakt til boring/skruning
- Hurtiglader: 2,5 Ah-batteri klar efter 40 min. (ladeniveau 80 %) – til alle gør-det-selv- og haveredskaber i Power4All 18-V-systemet fra Bosch
- Et batteri til alle – passer til alle gør-det-selv-maskiner og haveredskaber i Power4All lithium-ion-batterisystemet

Medfølgende tilbehør

- Dobbeltskruebit
- Kompakt hurtiglader AL 1830 CV (1 600 A00 5B3)
- Transportkuffert
- 2 batterier PBA 18 V 2,5 Ah W-B (1 600 A00 5B0)

Bestill.nr.: 06039B0101

EAN-kode: 3165140814157

Totrans akku-bore-/skruemaskine, lithium-ion

PSR 18 LI-2 Ergonomic

Tekniske data

Batterispænding: 18 V

Akku-kapacitet: 2,5 Ah

Omdrejningstal, ubelastet (1. gear/2. gear): 0 – 430 / 1.400 o/min

Maks. drejningsmoment: 32 Nm

Maks. drejningsmoment ved hård/blød skrueopgave: 28 / 32 Nm

Drejningsmomenttrin: 20 + 1

Borepatroner: 13 mm selvspændende borepatron

Maskinvægt med akku: 1,25 kg

Skruediameter

Skrue-Ø indtil: 10 mm

Bordiameter

Bor-Ø i stål: 13 mm

Bor-Ø i træ: 38 mm

Oplysninger om støj og vibration

Måleværdier beregnet iht. EN 60745.

Vibrationer samlet værdi (vektorsum af tre retninger).

Boring i metal

Vibrationseksponering ah: 2.5 m/s²

Usikkerhed K: 1.5 m/s²

Slagboring i beton

Vibrationseksponering ah: 17.0 m/s²

Usikkerhed K: 2.0 m/s²

Skruning

Vibrationseksponering ah: 2.5 m/s²

Usikkerhed K: 1.5 m/s²

El-værktøjets A-vægtede støjniveau udgør sædvanligvis: lydtrykniveau 74 dB(A); lydeffektniveau 85 dB(A). Usikkerhed K= 3 dB.

Funktioner



Batterispænding

18 V



Ergonomisk design

Optimal kraftoverføring ved kompakt konstruktion



Batteridriftstid

Skrueydelse med én batteriopladning



Kick-Back Control

Høj kontrol. Ingen tilbageslag på grund af frakobling ved pludselig blokering



Anvendelsesområde

Skruning / boring



Børsteløs motor

Mindre slitage ved højere virkningsgrad



Hurtiglader

Klar til brug efter 40 min ved 80% opladning

Funktioner

18 volt

Lithium-teknologi

Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

Bosch Auto-Lock

2 gear

Anvendelse: skruining / boring

Softgrip

Indbygget arbejdslampe

Bosch Electronic



Højre-/venstreløb

Opladningstilstandsviser