

## Produkt Information:

# PROBAU Letspartel Medium

## Færdigblandet letspartelmasse

### Produktbeskrivelse & anvendelse:

Probau Letspartel Medium er en færdigblandet letspartelmasse med meget vægtfylde og høj fyldningsgrad, der udmærker sig ved at være særdeles let at påføre og slibe.

Spartelmassen anvendes indendørs til ud- og bredspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m. i tørre rum.

Probau letspartel Medium har en særlig høj fyldningsgrad og minimalt svind. Den er velegnet til overmaling med dispersions- og alkydmalinger.

Spartelmassen er CE-godkendt til spartling af gipspladesamlinger i henhold til EN13963. Se DOP for yderligere information

### Fysiske / kemiske data:

#### Spartemasse:

Type: Letspartelmasse baseret på vinylacetatcopolymer.

Farve: Grå

Konsistens: Pastøs

Vægtfylde: ca. 1,0 kg/liter

Holdbarhed: Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.

#### Afhærdet spartelmasse:

Overmalbar: Ja

Bestandighed: Spartelmassen er ikke vandbestandig.

### Brugsanvisning:

#### Forberedelse:

Alle overflader skal være rene, fri for støv og løse partikler.

På smittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med Væggrunder

#### Påføring:

Probau Letspartel Medium kan påføres med spartel. Ved spartling af lagtykkelser større end 4 mm påføres spartelmassen af flere gange, og den skal være så godt som gennemtør mellem hver spartling.

For tidlig påføring af næste lag øger risikoen for svind og sprækkedannelser.

#### Rækkeevne:

1 m<sup>2</sup>/liter ved 1 mm lagtykkelse.

#### Tørretid:

Afhængig af lagtykkelse, fugtighed og temperatur, under normal omstændighed er spartelmassen slibetør efter 8-10 timer.

#### Rengøring:

Spartelmasse på huden fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand mens spartelmassen endnu er våd. Indtørret spartelmasse kan opløses ved iblødsætning i vand.

### Sikkerhed:

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.