



Montering af udluftningskanal

BAUHAUS Montageservice arbejder for dig som kunde. Vi tilbyder montering og installering af nyindkøbte varer, til en fast pris, som du får når du køber dine varer. Du slipper for at bruge tid på at finde håndværkere og indhente tilbud. Du bliver i stedet kontaktet af vores faste håndværkere, som er specialister på det område som omfatter dit produkt. I finder sammen et tidspunkt der passer for montering. Vi garanterer at alle vores samarbejdspartnere er uddannede, samt at de overholder alle gældende forskrifter inden for deres branche.

For at kunne give dig et fast tilbud, har vi brug for nogle informationer fra dig. Vi skal vide hvilken type væg udluftningskanalen skal monteres i og hvor tyk væggen er.

Du er som kunde ansvarlig for at alle varer/materialer er på arbejdsstedet, når arbejdsopgaven skal startes. Medmindre andet er aftalt med BAUHAUS, da du købte/bestilte dine varer. Behøver du hjælp til hvor meget, eller hvilke materialer du har brug for, vil en af vores sælgere hellere end gerne hjælpe dig.

Ved Montering af udluftningskanal, indgår følgende i ydelsen: Nedtagning af evt. eksisterende friskluftventil, ved behov bores der hul i træfacade og montage af udluftningskanalen.

Forudsætninger for Montage af udluftningsventil

For en vellykket gennemførelse af arbejdet i henhold til dit tilbud, gælder følgende forudsætninger. Hvis det viser sig ved montering, at en eller flere forudsætninger ikke er opfyldt, kan der tilkomme en ekstra omkostning, der afholdes af kunde (ordrebestiller), for at hjælpe til gennemførelse af arbejdet.

- Hulboring udføres kun i træfacader

Tjekliste

- Evt. sanitetssilicone og byggefuge
- Evt. fugeskum / isolering
- Friskluftventil
- Væggennemføring
- Udvendig ventilationsrist
- Fastgørelsesmateriale til vægtypen.

Tanker ved valg af udluftningskanal

- Dimension på ventilationskanalen
- Tykkelsen på væg
- Vægtypen
- Valg af udvendig ventilationsrist.